



Drycure

Agente antievaporante per superfici in calcestruzzo e massetti

Drycure è un agente liquido, monocomponente, pronto all'uso, ad azione antievaporante e indurente, progettato per limitare la troppo rapida essiccazione delle superfici in calcestruzzo e la relativa formazione di fessurazioni da ritiro.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche principali

- Efficace effetto antievaporante
- Riduce il ritiro plastico e la formazione di fessurazioni superficiali
- Riduce lo spolverio superficiale
- Favorisce il calcestruzzo a raggiungere la resistenza meccanica finale correttamente
- Non modifica i tempi di presa e non forma strati superficiali
- Facile e veloce da applicare con conseguente riduzione dei costi di mano d'opera
- Prodotto in veicolo acquoso, esente da VOC

Campi di impiego

- Adatto per tutte le superfici in calcestruzzo fresco e appena gettato
- Perfetto per la realizzazione di pavimentazioni, parcheggi, autostrade, ponti, aeroporti, canali di irrigazione, tetti, terrazzi
- Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno
- In condizioni di applicazione difficili come forte esposizione solare, bassa percentuale di umidità relativa, presenza di vento o formazione di correnti d'aria che possono favorire la formazione di fessurazioni superficiali

PRESTAZIONI TECNICHE

Caratteristica	Metodo di prova	Requisiti di norma	Prestazione
Densità			1,02 kg/L
pH			8